

NORGIPS STANDARD

NORGIPS®

Masa za gletanje za gletanje spojeva gips-kartonskih ploča uz uporabu armaturne trake



OPIS PROIZVODA

- Gletanje spojeva gips-kartonskih ploča ojačanih armaturnom trakom
- Ispunjavanje oštećenja površina ploča te gips i vapneno-cementnih žbuka
- Gletanje vidljivih elemenata za pričvršćivanje te završnih elemenata
- Umetanje uglova u tehnologiji gips-kartonskih sustava

PREDNOSTI

- Može se koristiti kao građevinska masa u vatrootpornim pregradama (Q1)
- Odlična prionjivost
- Visoka učinkovitost
- Može se koristiti u prostorijama s povećanom vlagom (kupaonice, kuhinje)
- Malo skupljanje tijekom vezanja
- Visoka otpornost na pucanje

TEHNIČKI PARAMETRI

Tip	3B u skladu s EN 13963:2014
Reakcija na požar	A1 - potpuno nezapaljiv
Vrijeme obrade	40 minuta
Potrošnja vode	1 l / 1,3 kg
Dopuštena debljina	0-5 mm nanesena u jednom sloju
Temperatura primjene	min. +10°C
Potrošnja	0,35 kg/m ² - gletanje spojeva gips-kartonskih ploča Norgips
Rok upotrebe	6 mjeseci
Pakiranje	Vreća od 5 kg / 25 kg (100 / 40 kom. na paleti)



Ploča + Profil + **Masa** + Pribor = NORGIPS sustav

DIMENZIJE I PAKIRANJE

Pakiranje (kg)	Količina na paleti	
	(kom.)	(kg)
5	100	500
25	40	1000

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba biti nosiva, suha, očišćena od masnoće, prašine i rastresitih čestica.

Prije nanošenja mase na odrezane rubove, treba obrisati prašinu koristeći vlažni kist.

PRIPREMA MASE

Masu treba lagano sipati u posudu napunjenu čistom vodom u odnosu 1 litra vode na 1,3 kg suhe mase. Nakon 5 minuta nabubrenu masu treba izmiješati ručno ili pomoću sporohodne miješalice dok se ne postigne homogena masa. Izmiješanu glet masu treba potrošiti u roku od 40 minuta.

Korištenje nečistih posuda i alata ili suvišno miješanje mase znatno skraćuje vrijeme primjene mase.

GLETANJE SPOJEVA GIPS-KARTONSKIH PLOČA

Gotovom masom popuniti spojeve Norgips S ili KPOS ploča.

U mokru masu utopiti armaturnu traku.

Nakon što se masa osuši nanijeti drugi širi sloj mase.

Prema potrebi – ponoviti radnju.

Kod uporabe samoljepljive armaturne trake od staklenih vlakna na spojevima Norgips S ploča nanositi slojeve glet mase na traku zalijepljenu za spojeve ploča. Nakon što se osuši odstraniti višak mase brušenjem spojeva (npr. brusnom mrežicom).

DODATNE INFORMACIJE

- Potrošnja iznosi 0,35 kg/m² (gletanje spojeva gips-kartonskih ploča). Glet masu koristiti na temperaturi od najmanje +10°C.
- Čuvati u suhim prostorijama na drvenim paletama. Za miješanje i gletanje koristiti čiste, nehrđajuće posude i alat.
- Rok upotrebe je 6 mjeseci.
- Više informacija na www.norgips.hr

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warsaw, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.hr

Informacije sadržane u ovom letku su isključivo opis proizvoda. Ovo su općenite upute koje se temelje na našem znanju i iskustvu i ne odnose se na određene primjene. Stalno poboljšavajući i razvijajući proizvode koje nudi naša tvrtka, zadržavamo pravo na promjenu parametara bez

prethodne najave. Predstavljene informacije ne mogu postati osnova za bilo kakve zahtjeve. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se tehničkom odjelu Norgipsa / predstavniku Norgipsa.